

dametric 

POI-50

VAL0123030 / SKC9068287



ROTORPOSITIONSINDIKATOR 50.00

MANUAL

Valmet 

1 ANSLUTNING

1.1 MATNINGSSPÄNNING

Matningsspänningen ansluts till skruvplinten på enheten baksida:

Spänning	Anslut	Förbind
115 Vac	1 och 6	2-3 och 4-5
230 Vac	1 och 6	3-4

1.2 INSIGNAL

Strömsignal, 4-20 mA, ansluts till skruvplinten på enheten baksida:

+	11
-	12

2 TEKNISK SPECIFIKATION

Matningsspänning:	115 eller 230 VAC 48-62 Hz, max 0.2A
Ingång:	Strömsignal, 4-20 mA
Inimpedans:	51.1 Ω
Display:	0 - 50.00, 10 mm LED-siffror
Vikt:	0.5 kg
Kapsling:	Noryl-låda, front panel av anodiserad aluminium
Ytermått:	Bredd=96 mm, Höjd=48 mm, Djup=127 mm.

3 FUNKTIONSBESKRIVNING

Enheten används för att konvertera inkommande strömsignal till en siffer-display, 00.00 - 50.00 mm. Negativa värden indikeras genom att lysdioden i displayens vänsterkant tänds.

4 KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se

Websida: www.dametric.se

dametric 

Valmet 